



ForestLine

Estufas de ar quente
a pellets





ForestLine 9



ForestLine 13



ForestLine 15 Canalizável

Modulação automática de potência do queimador

A caldeira automaticamente ajusta a potência do queimador às necessidades de aquecimento e de acordo com a temperatura do ar, variando a quantidade de ar para a combustão e a cadência de alimentação de pellets.

Cronotermostato c/ programação diária, semanal e fim-de-semana

Arranque automático à hora programada e regulação automática da temperatura desejada. O relógio incorporado permite a programação do horário de funcionamento. À hora programada, a estufa arranca automaticamente, activando o ventilador de ar quente, até ser atingida a temperatura previamente definida.

Saída de fumos superior ou posterior

Estufa com ar quente canalizável (apenas ForestLine 15 Canalizável)

possibilidade de distribuição de calor por conduta até 5 metros.

Controlador eletrónico



Exemplos de instalação



| Dados técnicos | | ForestLine 9 | ForestLine 13 | ForestLine 15 |
|------------------------------------|--------|-----------------|------------------|------------------|
| Potência no queimador | (kW) | 8,8 | 12,9 | 14,5 |
| Potência nominal | (kW) | 8,0 | 11,0 | 13 |
| Potência mínima | (kW) | 2,5 | 3,5 | 5,4 |
| Rendimento nominal - mínimo | (%) | 85,5 - 90,0 | 85,0 - 87,5 | 88,0 - 89,5 |
| Consumo de pellets 6mm* | (kg/h) | 0,6 - 1,8 | 0,83 - 2,68 | 1,1 - 2,8 |
| Capacidade do reservatório pellets | (kg) | 13,5 | 15 | 32 |
| Saída de fumos traseira | (mm) | Ø80 | Ø80 | Ø80 |
| Entrada de ar para combustão | (mm) | Ø35 | Ø51 | Ø51 |
| Ar Canalizável | (mm) | - | - | Ø80 |
| Largura x Profundidade x Altura | (mm) | 490 x 520 x 947 | 520 x 535 x 1054 | 588 x 602 x 1223 |
| Peso | (kg) | 85 | 113 | 177 |

*P.C.I.= 4,9 kWh/kg (Pellet certificado EN Plus A1)