

Pacote Solar Nº2

TermoInox 300L DrainBack + TuboSol HP 30



COLECTOR DE VÁCUO CIRCULAÇÃO INDIRECTA

também conhecido por heatpipe, com fluido especial selado hermeticamente que evapora, condensa e promove transferência de calor num processo fechado e cíclico, sem perdas.

MÁXIMO APROVEITAMENTO ANUAL

A curva de rendimento do TuboSol HP é quase horizontal, pelo que de Verão entra em estagnação menos vezes e de Inverno mantém as excelentes prestações apesar da menor radiação e do clima mais frio.

VÁCUO FAVORECE APROVEITAMENTO DE INVERNO

DISTRIBUIDOR METÁLICO COM CAIXA EM ALUMÍNIO E INTERIOR EM COBRE

ACUMULADOR DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA

com serpentina para interligação com sistema solar, recuperador de calor ou caldeira.

CONSTRUÇÃO EM AÇO INOX DUPLEX LDX 2101 E SERPENTINAS EM AÇO INOX 316L

GRUPO ELÉTRICO COMPLETO COM RESISTÊNCIA EM AÇO INOX

termostato de trabalho regulável com capilar e bolbo imerso no interior da cuba, limitador térmico de segurança em caso de avaria do termostato, termómetro e piloto indicador.

50mm DE ESPESSURA DE ISOLAMENTO

GRUPO SEGURANÇA SANITÁRIO INCLUÍDO

válvula de corte, válvula de segurança com descarga manual, posição de esvaziar e copo sifonado para ligação a esgoto.

CONSTRUÇÃO CUIDADA PARA MÁXIMA DURABILIDADE

DISPENSA ÂNODO DE MAGNÉSIO

Básica	Telhado (4x SL50P)	Terraço (SL630A)
TermoInox Serpentina Simples 300L (SLV300S)		
HP25VDB	HP25VDB	HP25VDB
TermoInox Serpentina Dupla 300L (SLV300D)		
HP20VDB	HP20VDB	HP20VDB
TermoInox Serp. Dupla Entrelaçada 300L (SLV300E)		
HP2EVDB	HP2EVDB	HP2EVDB

COMPOSIÇÃO:

1 colector Solius TuboSol HP 30 Tubos (SL630)
1 estrutura (a escolher)
1 acumulador TermoInox 300L (a escolher)
1 termómetro imersão (TermoInox)
1 grupo de segurança sanitário (TermoInox)

1 vaso de expansão sanitário 18 L (80VEMR18A)
1 misturadora termostática ¾" M (GK7355)
1 resistência eléctrica (TermoInox)
1 Solius DrainSol DN16 (PW74400)
1 controlador Solius 61 (GK6062S)

