

Pacote Solar Nº3

HyGenio 490L + TopSol XL



COLETOR SOLAR DE ELEVADAS PRESTAÇÕES

ACABAMENTO IMPECÁVEL C/ VIDRO SOLAR ESTRUTURADO E MOLDURA RAL 7021

ROBUSTEZ DO PRODUTO "MADE IN AUSTRIA"

CERTIFICAÇÃO EUROPEIA SOLAR KEYMARK

grande qualidade e elevado rendimento reconhecidos por uma entidade independente. Certificação de acordo com a norma europeia EN12975 e merece a prestigiada marcação Solar Keymark.

ACUMULADOR COMBINADO

para grande produção higiénica de água quente sanitária combinada com acumulação inercial para o sistema de aquecimento. Especialmente indicado para utilizar em conjunto com sistemas solares.

MÍNIMO ESPAÇO OCUPADO: VÁRIAS FONTES DE CALOR E VÁRIAS UTILIZAÇÕES

ESTRATIFICAÇÃO GARANTIDA PELO DESENHO ESBELTO

as várias ligações a diferentes alturas permitem que as várias fontes de calor trabalhem em conjunto, de forma optimizada e com estratificação de temperaturas no acumulador

ELEVADA PRODUÇÃO HIGIÉNICA DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA

sem formação de legionella. A serpentina em inox contém apenas a quantidade necessária de água e com forte renovação sem zonas estagnadas, pelo que se previne o desenvolvimento de bactérias.

OPTIMIZAÇÃO DA CALDEIRA E REDUÇÃO DE CONSUMO

o queimador funciona de forma mais regular em virtude do efeito de inércia do grande volume de água acumulado. Isto significa um menor número de arranques e menor consumo de combustível.



78%
RENDIMENTO

50mm
ISOLAMENTO

RESISTÊNCIA ELÉTRICA INCLuíDA

SOLIUS MANAGER READY

Versátil lacada
(SL501C3+SL502C3)

Alumínio p/ Telha
(SL503THAL3)

Alumínio p/ Terraço
(SL503TRAL3)

HyGenio Serpentina Dupla 490L (GK0504)

CFT500HYS

CFT500HYS

CFT500HYS

COMPOSIÇÃO:

3 coletor Solius TopSol XL (GK7930)
1 estrutura (a escolher)
1 acumulador Solius HyGenio S. Dupla 490L (GK0504)
1 kit completo ligações coletor (SL311)
4 união bicone 22 x 22 mm (SL505)
2 taco cego bicone 22 mm (SL511)
1 joelho bicone 22 mm x 3/4" M (SL508)
1 controlador solar Solius 41 (GK6041)
1 bainha acumulador 90mm (GK0122)
1 grupo hidráulico Solius L2 (SLL2)
1 bomba solar Wilo ST 15/6 (WL29340 ou equiv.)
1 separador de ar Airstop (Solius L2)

1 kit ligação ao vaso de expansão (PW56800B)
1 vaso de expansão solar 24L (80VE24SA)
3 fluído solar Solius GlicoStar 5L (GK7841)
1 termómetro imersão 100mm (75TI613)
1 vaso de expansão aquecimento 50L (80VE50A)
1 válvula de retenção 1" FF (84VR01)
1 válv. segurança sanitária 6bar 3/4"x1" FF (84SL34)
1 vaso de expansão sanitário 12L (80VEMR12A)
1 grupo segurança caldeira 3 bar (SL3161C)
1 misturadora termostática 3/4" M (GK7355)
1 resistência Solius Cromo 2000W c/ botão (GKREST3)