

Pacote Solar Nº1

TermoInox 200L + SuperSol XL



COLETOR COM SUPER RENDIMENTO ÓPTICO

COLETOR DE DESIGN MODERNO E DISCRETO

a estrutura de alumínio lacado em tom cinzento confere uma grande sobriedade estética bem como uma elevada resistência à corrosão pela poluição e pela água do mar.

CERTIFICAÇÃO EUROPEIA SOLAR KEYMARK

grande qualidade e elevado rendimento reconhecidos por uma entidade independente. Certificação de acordo com a norma europeia EN12975 e merece a prestigiada marcação Solar Keymark.

ACUMULADOR DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA

com serpentina para interligação com sistema solar, recuperador de calor ou caldeira.

CONSTRUÇÃO EM AÇO INOX DUPLEX LDX 2101 E SERPENTINAS EM AÇO INOX 316L

GRUPO ELÉTRICO COMPLETO COM RESISTÊNCIA EM AÇO INOX

termostato de trabalho regulável com capilar e bolbo imerso no interior da cuba, limitador térmico de segurança em caso de avaria do termostato, termómetro e piloto indicador.

50mm DE ESPESSURA DE ISOLAMENTO

GRUPO SEGURANÇA SANITÁRIO INCLUÍDO

válvula de corte, válvula de segurança com descarga manual, posição de esvaziar e copo sifonado para ligação a esgoto.

CONSTRUÇÃO CUIDADA PARA MÁXIMA DURABILIDADE

DISPENSA ÂNODO DE MAGNÉSIO



Versátil (SLS801C)	Alumínio p/ Telha (SLS801TH)	Alumínio p/ Terraço (SLS801TR)
TermoInox Serpentina Simples (SLV200S)		
CF200SV2XLS	CF200SV2XLS	CF200SV2XLS
TermoInox Serpentina Dupla (SLV200D)		
CF200DV2XLS	CF200DV2XLS	CF200DV2XLS
TermoInox Serpentina Dupla Entrelaçada (SLV200E)		
CF200EV2XLS	CF200EV2XLS	CF200EV2XLS

COMPOSIÇÃO:

1 coletor Solius SuperSol XL (SLS800XL)
1 estrutura (a escolher)
1 acumulador TermoInox 200L (a escolher)
1 kit completo ligações coletor (SL311)
2 taco cego bicone 22 mm (SL511)
1 joelho bicone 22 mm x 3/4" M (SL508)
1 controlador Solar Solius 41 (GK6041)
1 grupo hidráulico Solius L2 (SLL2)
1 bomba Wilo Yonos Para ST 15/6 130mm (WL29340)

1 separador de ar Airstop (Solius L2)
1 kit ligação ao vaso de expansão (PW56800B)
1 vaso de expansão solar 12L (80VE12SA)
2 fluido solar Solius GlicoStar 5L (GK7841)
1 termómetro imersão (TermoInox)
1 grupo de segurança sanitário (TermoInox)
1 vaso de expansão sanitário 12L (80VEMR12A)
1 misturadora termostática 3/4" M (GK7355)
1 resistência elétrica (TermoInox)