

Pacote Solar Nº1

TermoInox 200L + TuboSol HP 20



COLECTOR DE VÁCUO CIRCULAÇÃO INDIRECTA

também conhecido por heatpipe, com fluido especial selado hermeticamente que evapora, condensa e promove transferência de calor num processo fechado e cíclico, sem perdas.

MÁXIMO APROVEITAMENTO ANUAL

A curva de rendimento do TuboSol HP é quase horizontal, pelo que de Verão entra em estagnação menos vezes e de Inverno mantém as excelentes prestações apesar da menor radiação e do clima mais frio.

VÁCUO FAVORECE APROVEITAMENTO DE INVERNO

DISTRIBUIDOR METÁLICO COM CAIXA EM ALUMÍNIO E INTERIOR EM COBRE

ACUMULADOR DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA

com serpentina para interligação com sistema solar, recuperador de calor ou caldeira.

CONSTRUÇÃO EM AÇO INOX DUPLEX LDX 2101 E SERPENTINAS EM AÇO INOX 316L

termostato de trabalho regulável com capilar e bolbo imerso no interior da cuba, limitador térmico de segurança em caso de avaria do termostato, termómetro e piloto indicador.

GRUPO ELÉTRICO COMPLETO COM RESISTÊNCIA EM AÇO INOX

50mm DE ESPESSURA DE ISOLAMENTO

GRUPO SEGURANÇA SANITÁRIO INCLUÍDO

CONSTRUÇÃO CUIDADA PARA MÁXIMA DURABILIDADE

DISPENSA ÂNODO DE MAGNÉSIO

Básica	Telhado (4x SL50P)	Terraço (SL620A)
TermoInox Serpentina Simples (SLV200S)		
HP15V	HP15V	HP15V
TermoInox Serpentina Dupla (SLV200D)		
HP1DV	HP1DV	HP1DV
TermoInox Serpentina Dupla Entrelaçada (SLV200E)		
HP1EV	HP1EV	HP1EV

COMPOSIÇÃO:

1 coletor Solius TuboSol HP 20 Tubos (SL620)
1 estrutura (a escolher)
1 acumulador TermoInox 200L (a escolher)
1 controlador Solar Solius 41 (GK6041)
1 grupo hidráulico Solius L2 (SLL2)
1 bomba Wilo Yonos Para ST 15/6 130mm (WL29340)
1 separador de ar Airstop (Solius L2)
1 ligação vaso expansão solar (PW56800B)

1 vaso expansão 18L solar (80VE18SA)
2 fluido solar 10 litros p/ TuboSol (SL970)
1 termómetro imersão (TermoInox)
1 grupo de segurança sanitário (TermoInox)
1 vaso de expansão sanitário 12 L (80VEMR12A)
1 misturadora termostática 3/4" M (GK7355)
1 resistência elétrica (TermoInox)

