

Pacote Solar Nº1

EcoTank Super 200L + SuperSol XL



COLETOR COM SUPER RENDIMENTO ÓPTICO

COLETOR DE DESIGN MODERNO E DISCRETO

a estrutura de alumínio lacado em tom cinzento confere uma grande sobriedade estética bem como uma elevada resistência à corrosão pela poluição e pela água do mar.

CERTIFICAÇÃO EUROPEIA SOLAR KEYMARK

grande qualidade e elevado rendimento reconhecidos por uma entidade independente. Certificação de acordo com a norma europeia EN12975 e merece a prestigiada marcação Solar Keymark.

FUNCIONAMENTO MUITO ECONÓMICO COM A ENERGIA NATURAL DO AR AMBIENTE

A bomba de calor sanitária Solius EcoTank Super aproveita o efeito termodinâmico para aquecer a água de forma muito eficiente, económica e amiga do ambiente.

INSTALAÇÃO SIMPLES, IDEAL PARA REABILITAÇÃO

EQUIPAMENTO SILENCIOSO COM DESIGN MODERNO E APELATIVO

MODERNO CONTROLADOR TÁTIL (TOUCH SCREEN) COM PROGRAMAÇÃO HORÁRIA

FUNÇÃO ANTI-LEGIONELLA | Compressor até 60°C e restante com resistência elétrica.

ACUMULADOR EM AÇO INOX | Protegido com ânodo de magnésio.

DUPLO SETPOINT SANITÁRIO (CONTACTO SECO AUXILIAR)

Quando o contacto está fechado, o setpoint da água é aumentado para o outro valor programado, sendo que até 60°C aquece com compressor e acima disso com resistência.

CONTROLADOR PARA SOLAR TÉRMICO INCORPORADO

Inclui sensor de temperatura dos coletores térmicos (NTC 50KΩ c/ 9 metros) e saída para bomba circuladora solar (relé de 5A/250V).



Versátil (SLS801C)	Alumínio p/ Telha (SLS801TH)	Alumínio p/ Terraço (SLS801TR)
EcoTank Super (SWHS200S)		
CF200CSS	CF200CSS	CF200CSS

COMPOSIÇÃO:

1 coletor Solius SuperSol XL (SLS800XL)
1 estrutura (a escolher)
1 bomba de calor EcoTank Super 200L (SWHS200S)
1 kit completo ligações coletor (SL311)
2 taco cego bicone 22 mm (SL511)
1 joelho bicone 22 mm x 3/4" M (SL508)
1 controlador Solar Solius 41 (GK6041)
1 grupo hidráulico Solius L2 (SLL2)

1 bomba Wilo Yonos Para ST 15/6 130mm (WL29340)
1 separador de ar Airstop (Solius L2)
1 kit ligação ao vaso de expansão (PW56800B)
1 vaso de expansão solar 12L (80VE12SA)
2 fluido solar Solius GlicoStar 5L (GK7841)
1 vaso de expansão sanitário 12L (80VEMR12A)
1 grupo segurança sanitário 7bar 3/4" F (75VS7B)
1 misturadora termostática 3/4" M (GK7355)