

Pacote Solar Nº2

TermoInox 300L + TuboSol HP 30



COLECTOR DE VÁCUO CIRCULAÇÃO INDIRECTA

também conhecido por heatpipe, com fluido especial selado hermeticamente que evapora, condensa e promove transferência de calor num processo fechado e cíclico, sem perdas.

MÁXIMO APROVEITAMENTO ANUAL

A curva de rendimento do TuboSol HP é quase horizontal, pelo que de Verão entra em estagnação menos vezes e de Inverno mantém as excelentes prestações apesar da menor radiação e do clima mais frio.

VÁCUO FAVORECE APROVEITAMENTO DE INVERNO

DISTRIBUIDOR METÁLICO COM CAIXA EM ALUMÍNIO E INTERIOR EM COBRE

ACUMULADOR DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA

com serpentina para interligação com sistema solar, recuperador de calor ou caldeira.

CONSTRUÇÃO EM AÇO INOX DUPLEX LDX 2101 E SERPENTINAS EM AÇO INOX 316L

GRUPO ELÉTRICO COMPLETO COM RESISTÊNCIA EM AÇO INOX

termostato de trabalho regulável com capilar e bolbo imerso no interior da cuba, limitador térmico de segurança em caso de avaria do termostato, termómetro e piloto indicador.

50mm DE ESPESSURA DE ISOLAMENTO

GRUPO SEGURANÇA SANITÁRIO INCLUÍDO

CONSTRUÇÃO CUIDADA PARA MÁXIMA DURABILIDADE

DISPENSA ÂNODO DE MAGNÉSIO

| Básica | Telhado (4x SL50P) | Terraço (SL630A) |
|--|-----------------------|---------------------|
| TermoInox Serpentina Simples 300L (SLV300S) | | |
| HP2SV | HP2SV | HP2SV |
| TermoInox Serpentina Dupla 300L (SLV300D) | | |
| HP2DV | HP2DV | HP2DV |
| TermoInox Serp. Dupla Entrelaçada 300L (SLV300E) | | |
| HP2EV | HP2EV | HP2EV |

COMPOSIÇÃO:

1 colector Solius TuboSol HP 30 Tubos (SL630)
1 estrutura (a escolher)
1 acumulador TermoInox 300L (a escolher)
1 controlador Solar Solius 41 (GK6041)
1 grupo hidráulico Solius L2 (SLL2)
1 bomba Wilo Yonos Para ST 15/6 130mm (WL29340)
1 separador de ar Airstop (Solius L2)
1 ligação vaso expansão solar (PW56800B)

1 vaso expansão 24L solar (80VE24S)
2 fluido solar 10 litros p/ TuboSol (SL970)
1 termómetro imersão (TermoInox)
1 grupo de segurança sanitário (TermoInox)
1 vaso de expansão sanitário 18 L (80VEMR18A)
1 misturadora termostática ¾" M (GK7355)
1 resistência elétrica (TermoInox)

